

MODUL POOL STAR

Ел. табло за една монофазна помпа със скимер за басейн



- Непромокаема кутия от самогасяща се смола IP 65 12 модула с прозрачна врата
- Входящо напрежение 1~50/60 Hz 230V ±10%
- Защита от загуби 30 mA
- Режим на работа AUTO-OFF-MANUAL
- Зелен индикатор, указващ за включена система
- Зелен индикатор, указващ за работеща помпа
- Червен индикатор за аларма за защита на двигателя от претоварване
- Червен индикатор за аларма за блокиран филтър (спиране на помпата)
- Регулируема защита на помпата от 0.5 Нр до 3 Нр
- Ежедневен таймер за филтриране
- Предпазители за защита
- Автоматичен магнитен 16А ключ за лампи

Ел. табло за една трифазна помпа със скимер за басейн



- Непромокаема кутия от самогасяща се смола IP55 24 модула с прозрачна врата
- Входящо напрежение 3~50/60 Hz 400V ±10%
- Защита от загуби 30 mA
- Режим на работа AUTO-OFF-MANUAL
- Зелен индикатор, указващ за включена система
- Зелен индикатор, указващ за работеща помпа
- Червен индикатор за аларма за защита на двигателя от претоварване
- Червен индикатор за аларма за блокиран филтър (спиране на помпата)
- Регулируема защита на помпата от 0.5 Нр до 7.5 Нр
- Ежедневен таймер за филтриране
- Предпазители за защита
- Автоматичен магнитен 16А ключ за лампи

Ел. таблата се предлагат и с комплект Deck Level, подходящ за басейни, чието ниво на водата достига ръба

- Много ниско входящо напрежение за аларма за минимално ниво в компенсация резервоар
- Червен индикатор за аларма при минимално ниво на водата
- Изход за аларма с взаимозаменяеми контакти 5А 250V (за комплект Deck Level)

Код	Модел	(А) макс.	Размери (mm)	Тегло (kg)
	Монофазен			
001.71	MODUL Pool Star M	2.0 – 18.0	312x252x145	2.2
	Трифазен			
001.73	MODUL Pool Star T	2.0 – 11.0	312x376x145	3.7

Допълнителни опции

Код	Модел	(VA) макс.	Размери (mm)	Тегло (kg)
001.44	Pool L01 (230V 1F)	1x350 VA	340x240x170	6.0
001.45	Pool L02 (230V 1F)	2x350 VA	340x240x170	8.0
001.51	Комплект Sfiго			1.5
001.51	SL-1 (датчик по ниво)			0.2